

セラタック防水防食複合法 設計価格表

2023年11月

(株)レゾナック建材 営業部

神奈川県横浜市神奈川区恵比須町8

TEL : 045 (444) 1691 ・ FAX : 045 (444) 1699

(防水防食複合法)

工法名	工程	塗布量 (kg/m ²)		材工設計価格 (円/m ²)	適用部位	対応規格・仕様	平均厚み (mm)
B-A工法	プライマー	ショウワカチオンプライマー (2倍液)	0.15	11,530	水槽類 (ビルビット、汚水槽等)	JASS 8 ※1 M-103-2022 C-P U仕様 防食技術マニュアル※2 塗布型ライニング工法 A種仕様 (素地調整材を除く)	(防水層) 1.1以上
	防水層	セラタックS	2.50				(防食層) 0.2以上
	防食槽	ショウゼットNCY トップコート	0.40				
B-B工法	プライマー	ショウワカチオンプライマー (2倍液)	0.15	13,080	水槽類 (ビルビット、汚水槽等)	JASS 8 M-103-2022 C-P U仕様 防食技術マニュアル 塗布型ライニング工法 B種仕様 (素地調整材を除く)	(防水層) 1.1以上
	防水層	セラタックS	2.50				(防食層) 0.35以上
	防食槽	ショウゼットNCY トップコート	0.60				
B-C工法	プライマー	ショウワカチオンプライマー (2倍液)	0.15	19,130	水槽類 (ビルビット、廃液槽、 汚水槽、厨房排水槽、雑排水槽等)	JASS 8 M-103-2022 C-P U仕様 防食技術マニュアル 塗布型ライニング工法 C種仕様 (素地調整材を除く)	(防水層) 1.1以上
	防水層	セラタックS	2.50				(防食層) 0.7以上
	防食槽	ショウゼットNCY	0.80				
		ショウゼットNCY トップコート	0.40				
B-D工法	プライマー	ショウワカチオンプライマー (2倍液)	0.15	26,200	水槽類 (ビルビット、廃液槽、 汚水槽、厨房排水槽、雑排水槽等)	JASS 8 M-103-2022 C-P U仕様 防食技術マニュアル 塗布型ライニング工法 D種仕様 (素地調整材を除く)	(防水層) 1.1以上
	防水層	セラタックS	2.50				(防食層) 1.3以上
	防食槽	ショウゼットNCY	1.60				
		ショウゼットNCY トップコート	0.40				
B-EP工法	プライマー	ショウワカチオンプライマー (2倍液)	0.15	11,510	水槽類 (中和槽、冷却水槽等)	JASS 8 M-103-2022 C-P U仕様 水系樹脂モルタル	(防水層) 1.1以上
	防水層	セラタックS	2.50				
	防食槽	セラガードEP	1.50				

※ 1 日本建築学会「建築工事標準仕様書・同解説 JASS 8 防水工事2022」

※ 2 日本下水道事業団「下水道コンクリート構造物の腐食抑制技術及び防食技術マニュアル」(素地調整材を除く)

※ 上記価格は基準単価(施工面積300㎡以上・壁部)です。