

ショウワ薄付 JW・厚付 JW 設計価格表

1. 材工単価

種別	施工厚さ	プライマー工 (ショウワ JWプライマー)		モルタル工		材工単価 (円/m)	単価改め (円/m)
		材料費 (円/m)	施工費 (円/m)	材料費 (円/m)	施工費 (円/m)		
薄付 JW	1 mm	60	444	485	2,430	3,419	3,410
	2 mm	60	444	970	2,530	4,004	4,000
厚付 JW	3 mm	60	444	1,452	2,660	4,616	4,610
	5 mm	60	444	2,419	3,310	6,233	6,230
	10 mm	60	444	4,838	4,880	10,223	10,220
	15 mm	60	444	7,258	5,390	13,152	13,150
	20 mm	60	444	9,677	6,810	16,991	16,990
	25 mm	60	444	12,096	9,950	22,550	22,550
	30 mm	60	444	14,515	10,790	25,809	25,800
	35 mm	60	444	16,934	11,770	29,209	29,200
	40 mm	60	444	19,354	12,950	32,808	32,800
	45 mm	60	444	21,773	14,390	36,667	36,660
50 mm	60	444	24,192	16,180	40,876	40,870	

2. コンクリート補修工事の基準単価の補正

施工面積による補正		施工部位による補正		低温時(5℃) 以下の補正
施工面積	乗率	施工部位	乗率	施工費×1.15
300㎡以上	施工費×1.0	壁面部	施工費×1.0	
150㎡以上300㎡未満	施工費×1.2	天井部	施工費×1.3	
100㎡以上150㎡未満	施工費×1.5	底部	施工費×0.8	
100㎡未満	施工費×2.0	その他 (役物、水)	施工費×1.5	

※50㎡未満についてはお問い合わせください。

ショウワ薄付 JW・厚付 JW 設計価格内訳表

1-1. プライマー材料単価

種別	材料費内訳			材料単価 (円/㎡) A×B
	商品名	使用量 (kg)	単価 (kg/ 円)	
プライマー	ショウワプライマー	0.050	1,200	60

1-2. プライマー材工単価

種別	材料費	施工費			材工単価 (円/㎡)
		労務費 A	損料・諸経 費	細目単価 (円)	
プライマー	60	370	74	444	504

2-1. モルタル材料単価

種別	施工厚さ	材料費内訳				材料単価 (円/㎡)
		商品名	使用量 (kg)	単価 (kg/ 円)	細目単価 (円)	
薄付 JW	1 mm	ショウワ薄付JW	1.540	315	485	485
	2 mm	ショウワ薄付JW	3.080	315	970	970
厚付 JW	3 mm	ショウワ厚付JW	5.760	252	1,452	1,452
	5 mm	ショウワ厚付JW	9.600	252	2,419	2,419
	10 mm	ショウワ厚付JW	19.200	252	4,838	4,838
	15 mm	ショウワ厚付JW	28.800	252	7,258	7,258
	20 mm	ショウワ厚付JW	38.400	252	9,677	9,677
	25 mm	ショウワ厚付JW	48.000	252	12,096	12,096
	30 mm	ショウワ厚付JW	57.600	252	14,515	14,515
	35 mm	ショウワ厚付JW	67.200	252	16,934	16,934
	40 mm	ショウワ厚付JW	76.800	252	19,354	19,354
	45 mm	ショウワ厚付JW	86.400	252	21,773	21,773
50 mm	ショウワ厚付JW	96.000	252	24,192	24,192	

2-2. モルタル材工単価

種別	施工厚さ	材料費	施工費			材工単価 (円/㎡)
			労務費 A	損料・諸経 費	細目単価 (円)	
耐硫酸性 モルタル	1 mm	485	1,740	690	2,430	2,915
	2 mm	970	1,810	720	2,530	3,500
	3 mm	1,452	1,900	760	2,660	4,112
	5 mm	2,419	2,370	940	3,310	5,729
	10 mm	4,838	3,490	1,390	4,880	9,718
	15 mm	7,258	3,850	1,540	5,390	12,648
	20 mm	9,677	4,870	1,940	6,810	16,487
	25 mm	12,096	7,110	2,840	9,950	22,046
	30 mm	14,515	7,710	3,080	10,790	25,305
	35 mm	16,934	8,410	3,360	11,770	28,704
	40 mm	19,354	9,250	3,700	12,950	32,304
	45 mm	21,773	10,280	4,110	14,390	36,163
50 mm	24,192	11,560	4,620	16,180	40,372	

3. コンクリート補修工事の基準単価の補正

施工面積による補正		施工部位による補正		低温時(5℃) 以下の補正
施工面積	乗率	施工部位	乗率	
300㎡以上	施工費×1.0	壁面部	施工費×1.0	施工費×1.15
150㎡以上300㎡未満	施工費×1.2	天井部	施工費×1.3	
100㎡以上150㎡未満	施工費×1.5	底部	施工費×0.8	
100㎡未満	施工費×2.0	その他	施工費×1.5	

※50㎡未満についてはお問い合わせください。