



※ 呼び径 65 A

単位 : mm

記号 呼び径	D	d1	d2	L	L1	L2	l1	l2
40	91	49	48	80	57	23	48	34
50	105	61	60	85	59	26	51	35
※ 65	131	77	76	103	67	36	58	37
75	139	90	89	113	72	41	65	44
100	171	115	114	134	83	51	76	51
125	210	141	140	160	94	66	83	53
150	233	166	165	191	107	84	96	62

※ 呼び径 65 A の形状は他のサイズと異なります。

直管内管の挿入寸法

単位 : mm

呼び径	40	50	65	75	100	125	150
挿入寸法	39	44	54	59	69	74	79

備考 パイプ挿入寸法は他のDV継手と異なります。

4	ゴムパッキング	SBR	1	
3	目地リング	熱膨張材	1	
2	内管	硬質塩化ビニル	1	
1	耐火被覆	繊維混入セメントモルタル	1	
品番 NO.	部 品 名 NAME OF PARTS	材 料 MATERIAL	数 量 REQUIRED	備 考 REMARKS

図名 TITLE	伸縮片受ソケット		日付 DATE	17.03.10	尺度 SCALE	not
承認 APPROVED BY	検閲 CHECKED BY	製図 DRAWN BY	山本			
形式 TYPE	ES					
図番 DWG. NO.	D-15		株式会社レゾナック建材			

記号 MARK	訂 正 理 由 REVISION APPROVAL	日付 DATE	担 当 CHARGE	承 認 APPROVAL
③	社名変更	2023.01.01	山本	
②	挿入寸法誤記による訂正	2020.02.	山本	
①	パクリン' 変更のため	2018.09	山本	