



単位：mm

呼び径	記号	L	L1	l (参考値)	D	d
40		92	53	59	77	47.8
50		106	61	67	88	59.6
65		118	64	68	112	75.2
75		122	64	68	122	87.9
100		157	93	96	150	113
125		186	113	109	185	138.4
150		220	137	137	221	163.8

※パイプ挿入寸法が通常のDV継手受口とは異なります。

備考

- ①L1寸法は耐火被覆の寸法を示す。
- ②内管は水道用硬質塩化ビニル管継手(JIS K6743)による。
- ③ねじ部は管用テーパねじ(JIS B0203)に準じる。

3	目地リング	熱膨張材	2	
2	内管	硬質塩化ビニル	1	
1	耐火被覆	繊維混入セメント	1	
品番 NO.	部 品 名 NAME OF PARTS	材 料 MATERIAL	数 量 REQUIRED	備 考 REMARKS
図名 TITLE	パルプソケット		日付 DATE	19.06.06
形式 TYPE	VS		承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY
図番 DWG. NO.	D-13		製図 DRAWN BY	山本
株式会社レゾナック建材				

△				
△				
△	社名変更	2023.01.01	山本	
記号 MARK	訂 正 理 由 REVISION APPROVAL	日付 DATE	担当 CHARGE	承認 APPROVAL