



【受注生産品】

単位：mm

記号 呼び径	Z 1	Z 2	Z 3	L 1	L 2	L 3	φ D 1	φ D 2	φ D 3
防音型スマートCOF 点検口75	48	49	48	88	89	89	118	105	118
防音型スマートCOF 点検口100×75	48	49	62	98	99	100	146	105	118

防音性能維持のため、パイプ・継手と接続する際は、
FDPテープによる目地処理を行ってください。

備考

- ① Zの許容差は±2mmとする。
- ② 角度91° 10'の許容差は±30'とする。
- ③ Lは標準寸法を示す。
- ④ φDは近似外径を示す。

4	目地リング	熱膨張材	3	
3	吸音層	多孔質吸音材	1	
2	内管	硬質ポリ塩化ビニル	1	
1	耐火被覆	繊維混入セメントモルタル	1	
品番 No.	部 品 名 NAME OF PARTS	材 料 MATERIAL	数 量 REQUIRED	備 考 REMARKS
図名 TITLE		日付 DATE	尺 度 SCALE	
遮音FDP継手 防音型スマート点検口		2018.04.09	not	
承認 APPROVED BY		検図 CHECKED BY	製図 DRAWN BY	
形式 TYPE		下山		
NSA-COF				
図番 DWG. NO.		株式会社レゾナック建材		
NSA-214				

△				
△				
△	社名変更	2023.01.01	山本	
記号 MARK	訂 正 理 由 REVISION. APPROVAL.	日付 DATE	担当 CHARGE	承認 APPROVAL