



単位：mm

呼び径	記号	Z	L	φD	備考
DL40		27	49	78	受注生産品
DL50		33	58	95	
DL65		42	77	109	
DL75		48	88	124	
DL100		62	112	151	
DL125		75	140	183	受注生産品
DL150		88	168	221	受注生産品

備考

- ① Zの許容差は±2mmとする。
- ② 流れ角度91°10'の許容差は±30'とする。
- ③ Lは標準寸法を示す。
- ④ φDは近似外径を示す。

※ 防音性能維持の為、パイプ・継手と接続する際は、FDPテープによる目地処理を行って下さい。

4	目地リグ	熱膨張材	2	
3	吸音層	多孔質吸音材	1	
2	内管	硬質塩化ビニル	1	
1	耐火被覆	繊維混入セメントモルタル	1	
品番 No.	部 品 名 NAME OF PARTS	材 料 MATERIAL	数 量 REQUIRED	備 考 REMARKS
図名 TITLE		日付 DATE	尺度 SCALE	
遮音FDP継手 90°エルボ		2013/8/1	not	
		承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY	製図 DRAWN BY
		光永	内海	山本

△					形式 TYPE	NSA-DL	光永	内海	山本
△					図番 DWG. NO				
△	社名変更	2023.01.01	山本		訂 正 理 由 REVISION APPROVAL	日付 DATE	担当 CHARGE	承認 APPROVAL	