



単位：mm

記号 呼び径	L	L1	Z	H	$\phi D$	備考
DSH40F	84	22	40	24	78	受注生産品
DSH50F	100	25	50	30	95	受注生産品
DSH65F	134	35	64	38	109	受注生産品
DSH75F	155	40	75	44.5	124	受注生産品
DSH100F	195	50	95	57	151	受注生産品
DSH125F	250	65	120	70	183	受注生産品
DSH150F	297	80	137	82.5	221	受注生産品

※ 防音性能維持の為、パイプ・継手と接続する際は、FDPテープによる目地処理を行って下さい。

備考

- ① Zの許容差は±2mmとする。
- ② L・Hは標準寸法を示す。
- ③  $\phi D$ は近似外径を示す。
- ④ DSHの上流側には伸縮継手(ES)を設置してください。
- ⑤ DSHはすべて内管がVU継手となります。

4	目地リング	熱膨張材	2	
3	吸音層	多孔質吸音材	1	
2	内管	硬質塩化ビニル	1	
1	耐火被覆	繊維混入セメントモルタル	1	
品番 No.	部 品 名 NAME OF PARTS	材 料 MATERIAL	数 量 REQUIRED	備 考 REMARKS
図名 TITLE	【受注生産品】 遮音FDP継手 偏芯ソケット		日付 DATE 2018/3/1	尺度 SCALE not
承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY	製図 DRAWN BY		
形式 TYPE	NSA-DSH		下山	
図番 DWG. NO	NSA-211		株式会社レゾナック建材	

△				
△				
△	社名変更	2023.01.01	山本	
記号 MARK	訂 正 理 由 REVISION APPROVAL	日付 DATE	担当 CHARGE	承認 APPROVAL