



単位：mm

呼び径	記号	L	Z	φD1	φD2	備考
IN50×40		67	20	95	78	
IN65×40		77	20	109	78	受注生産品
IN65×50		80	20	109	95	受注生産品
IN75×50		90	25	124	95	
IN75×65		100	25	124	109	
IN100×50		105	30	151	95	
IN100×65		115	30	151	109	
IN100×75		120	30	151	124	
IN125×75		140	35	183	124	
IN125×100		150	35	183	151	
IN150×100		170	40	221	151	
IN150×125		185	40	221	183	

備考

- ① Lは標準寸法を示す。
- ② φDは近似外径を示す。
- ③ Zの許容差は±2mmとする。

※ 防音性能維持の為、パイプ・継手と接続する際は、FDPテープによる目地処理を行って下さい。

4	目地リング	熱膨張材	2	
3	吸音層	多孔質吸音材	1	
2	内管	硬質塩化ビニル	1	
1	耐火被覆	繊維混入セメントモルタル	1	
品番 No.	部品名 NAME OF PARTS	材料 MATERIAL	数量 REQUIRED	備考 REMARKS
図名 TITLE		日付 DATE	尺度 SCALE	
遮音FDP継手 インクリーサー		2013/8/1	not	
形式 TYPE		承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY	製図 DRAWN BY
NSA-IN		光水	内海	山本
図番 DWG. NO		株式会社レゾナック建材		
NSA-208				

△				
△				
△	社名変更	2023.01.01	山本	
記号 MARK	訂正理由 REVISION. APPROVAL.	日付 DATE	担当 CHARGE	承認 APPROVAL