



単位：mm

呼び径	記号	Z 1	Z 2	L 1	L 2	φ D 1	φ D 1	備考
LL40		52	52	74	74	78	78	受注生産品
LL50		66	66	91	91	95	95	
LL65		90	90	125	125	109	109	
LL75		100	100	140	140	124	124	
LL100		128	128	178	178	151	151	
LL125		140	140	205	205	183	183	
LL125×100		140	140	205	190	183	151	受注生産品
LL150		170	170	250	250	221	221	

備考

- ① Zの許容差は±2mmとする。
- ② 91° 10'の許容差は±30'とする。
- ③ Lは標準寸法を示す。
- ④ φDは近似外径を示す。

※ 防音性能維持の為、パイプ・継手と接続する際は、FDPテープによる目地処理を行って下さい。

4	目地リング	熱膨張材	2	
3	吸音層	多孔質吸音材	1	
2	内管	硬質塩化ビニル	1	
1	耐火被覆	繊維混入セメントモルタル	1	
品番 No.	部品名	材料	数量	備考
	NAME OF PARTS	MATERIAL	REQUIRED	REMARKS
図名 TITLE		日付 DATE	尺度 SCALE	
遮音FDP継手 90°大曲リエルボ		2013/8/1	not	
形式 TYPE		承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY	製図 DRAWN BY
NSA-LL		光永	内海	山本
図番 DWG. NO		株式会社レゾナック建材		
NSA-202-1				

△				
△				
△	社名変更	2023.01.01	山本	
記号 MARK	訂正理由 REVISION APPROVAL	日付 DATE	担当 CHARGE	承認 APPROVAL