



単位：mm

呼び径	記号	A	φ d	φ D
NSK 40-S		2,044	φ 48	φ 76
NSK 50-S		2,050	φ 60	φ 89
NSK 65-S		2,070	φ 76	φ 106
NSK 75-S		2,080	φ 89	φ 114
NSK 100-S		2,100	φ 114	φ 140
NSK 125-S		2,130	φ 140	φ 165
NSK 150-S		2,160	φ 165	φ 194
NSK 75-L		2,730	φ 89	φ 114
NSK 100-L		2,750	φ 114	φ 140
NSK 75-XL		3,030	φ 89	φ 114
NSK 100-XL		3,050	φ 114	φ 140

備考

- ① φ d ・ φ D は標準外径を示す。
- ② 塩ビ仕様はVP管とする。

※ 防音性能維持の為、パイプ・継手と接続する際は、FDPテープによる目地処理を行って下さい。

4				
3	吸音層	多孔質吸音材	1	
2	内管	硬質ポリ塩化ビニル	1	
1	耐火被覆	繊維混入セメントモルタル	1	
品番 No.	部 品 名 NAME OF PARTS	材 料 MATERIAL	数 量 REQUIRED	備 考 REMARKS
図名 TITLE		日付 DATE	尺度 SCALE	
遮音FDP		2013/8/1	not	
		承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY	製図 DRAWN BY
形式 TYPE		光永	内海	山本
直管				
図番 DWG. NO		株式会社レゾナック建材		
NSA-001				

△				
△				
△	社名変更	2023.01.01	山本	
記号 MARK	訂 正 理 由 REVISION APPROVAL	日付 DATE	担当 CHARGE	承認 APPROVAL